

ÖZLÜ TEL
DK - TUBG23

Standartlar:	
AWS A5.20	EN 758
E71T - 1	T 46 2 P M 2 H5

Kimyasal Analiz (%):			
Tel + Koruyucu Gaz	C	Si	Mn
DK - TUBG23 + 100% CO ₂	0.03 - 0.06	0.3 - 0.5	1.1 - 1.45

Mekanik Özellikler (%):					
Tel + Koruyucu Gaz	Çekme Dayanımı (N / mm ²)	Akma Dayanımı (N / mm ²)	Uzama	Çentik dayanımı ISO – V (J)	
				Oda Sıcaklığı	-20°C
DK - TUBG23 + 100% CO ₂	525 - 540	415 - 445	25 - 27	70 - 95	55 - 75

Çap ve Ambalaj Bilgisi:	
Ambalaj	Çap (mm)
Spool (15Kgs)	1.20 - 1.60

Açıklamalar:

- Rutil tip özlü teldir .
- Gemi , inşa , off-shore , köprü , tank ve yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanılır .
- Birçok kaynak pozisyonunda kullanılır .
- Koruyucu Gaz : Ar + 20% CO₂ or 100% CO₂
- Akım Tipi : DC (+)
- Kaynak Pozisyonu : Düz , yatay , dikey , baş üstü , köşe kaynağında kullanılır .