

ÖZLÜ TEL
DK - TUBS322

Standartlar:
DIN 8555
UP 1 - GF - 250 - P

Kimyasal Analiz (%):						
Tel + Tozaltı Tozu	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
DK - TUBS322 + DK - F915	0.04 - 0.06	0.15 - 0.2	0.5 - 0.7	1.05 - 0.25	1.8 - 2.1	0.45 - 0.55

Kaynak Metal Mekanik Özellikleri:				
Tel + Tozaltı Tozu	Çekme Dayanımı (N / mm²)	Akma Dayanımı (N / mm²)	Uzama	Çentik dayanımı ISO - V (J)
				Oda Sıcaklığı
DK - TUBS322 + DK - F915	790 - 820	650 - 670	19 - 21	100 - 120

Teknik Özellikler:

İşlenebilirlik: Çok iyi

Akım Tipi: DC (+)

Mikro yapı: Ferritic

Sürtünme direnci: Çok iyi .

Darbe direnci:

5 mm kaplamada sertlik:

Tablo

Tel ve Tozaltı tozu	DK - TUBS322 + DK - F915
Sertlik (HB)	225 - 250

Tel çapı ve Ambalaj:

200-250 kiloluk varil , 15 ve 25 kiloluk makara, Makara (15 Kgs)

Çap (mm)
2.4 - 3 - 3.2

Açıklamalar:

- Tubular tozaltı telidir .
- DK -F610 ve DK-F615 ile birlikte hammaddelerin yüzey kaplamalarında kullanılır .